


TABLA DE PARÁMETROS

Ítem	Especificación	Nombre del material	Modelo / medida	Espesor
Características básicas	Dimensiones exteriores (mm)		5800 × 2480 × 2500	
	Dimensiones interiores (mm)		5630 × 2350 × 2360	
	Estado plegado (mm)		5800 × 2480 × 360	360 mm
	Peso total (kg)		1002	
Estructura	Marco superior 	Tubo rectangular cuadrado Q235B	37 × 37	1,1
		Tubo rectangular cuadrado Q236B	20 × 40	1,0
		Tubo rectangular cuadrado Q237B	20 × 20	1,0
		Tubo rectangular cuadrado Q238B	60 × 78	1,4
		Tubo tipo P	35 × 78	1,0
		Placa colgante	155 × 140	6
		Lana de vidrio		50
	Lado de 6 metros 	Paneles de cielo	YH24-281-1010	0,16
		Placa protectora de terminación	120	1,8
		Perfil cóncavo-convexo / tubo tipo P	40 × 60	1,0
		Canal en U	50	1,0
		Bisagra	Gao Qiang	1,7
		Paneles de muro	Doble cara	50
		Ángulo galvanizado		0,65
	Lado de 3 metros 	Burlete de goma tipo D	12 × 10	
		Tubo tipo P	37 × 60	1,0
		Tubo tipo L	60 × 80	1,0
		Canal en U	65	1,1
		Paneles de muro		65
		Ventana	920 × 920	4 mm
		Puerta	970 × 1970	70
	Marco inferior 	Burlete de goma negro tipo D	12 × 10	
		Viga inferior personalizada (plancha galvanizada)	140 × 60 × 6 m	1,2
			60 × 80	1,0
		Placa colgante	180 × 140	3
		Bisagra		1,7
		Tubo rectangular cuadrado Q235B	37 × 37	1,1
	Techo del módulo	Piso	Ignífugo	15 mm
Revestimiento general del marco: pintura electrostática / polvo blanco directo				
Cubierta exterior		Plancha de acero prepintado: 0,36 mm × 1,2 m × 2,95 m × 4 unidades + 0,36 mm × 1 m × 2,95 m × 2 unidades		
Cielo interior		Plancha simple de acero prepintado V961 / 0,16 mm		
Paneles de muro		Lado de 6 metros	Panel compuesto de 50 mm, 0,16 mm + lana de roca (densidad 50 kg) ± 0,03 mm	
	Lado de 3 metros	Panel compuesto de 65 mm, 0,16 mm + lana de roca (densidad 50 kg) ± 0,03 mm		
Piso	Piso ignífugo de óxido de magnesio reforzado con fibra de vidrio, 15 mm			
Sistema eléctrico	El cableado eléctrico se instala estrictamente según especificaciones de protección contra la humedad y todos los productos eléctricos cuentan con certificación CE. El circuito se conecta conforme a las especificaciones de ingeniería eléctrica. Interior: cable flexible de cobre de 4 mm² para la alimentación; 1 interruptor automático de 20 A; cable de 2,5 mm² para enchufes; 1 tomacorriente de cinco orificios con un interruptor; 1 tomacorriente de diez orificios; y 1 luminaria LED.			
Puerta de seguridad	Puerta de seguridad de alta calidad, color blanco cálido. Medidas: 970 × 1970 mm			
Ventana	Ventana corredera de PVC de 920 × 920 mm, vidrio simple de 3 mm, color blanco cálido, con malla y protección integradas			
Garantía de calidad	Garantía de un año			
Carga de techo	1,0 kN/m²			
Carga de piso	4,2 kN/m²			
Carga de pasillo	2,0 kN/m²			
Presión de muro	0,5 kN/m²			
Clasificación al fuego	Nivel A			
Resistencia sísmica	Nivel 8			
Resistencia al viento	Nivel 10			